



**Ultraschall Näherungsschalter****UNAM 50N3721/S14****Masszeichnung****Allgemeine Daten**

Erfassungsbereich Sd	350 ... 2500 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde	350 ... 2500 mm
Hysterese typ.	4 % Sde
Wiederholgenauigkeit	< 1 mm
Synchronisation	ja
Temperaturdrift	< 0,18 % Sde/K
Ansprechzeit ton	< 160 ms
Abfallzeit toff	< 160 ms
Schallfrequenz	120 kHz
Einstellung	Potentiometer
Einstellhilfe	Objektanzeige blinkt
Schaltzustandsanzeige	LED grün

**Foto****Elektrische Daten**

Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	35 mA
Ausgangsschaltung	NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom	< 200 mA
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Restwelligkeit	< 10 % Vs
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

**Anschlussbild**

• grosser Erfassungsbereich

**Mechanische Daten**

Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Breite / Durchmesser	30 mm
Höhe / Länge	95 mm
Anschlussart	Stecker M12

**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	-25 ... +60 °C
Schutztart	IP 67

## Ultraschall Näherungsschalter

**UNAM 50N3721/S14**

### Typische Schallkeule

**Typische Schallkeule eines Ultraschall-Sensors mit Messdistanz 400...2500 mm**  
Standardobjekt, Größe 100 x 100 mm, rechtwinklig zur Sensor-Referenzachse ausgerichtet

